

CURING NR.101

PRODUCTBESCHRIJVING

CURING nr. 101 is een curing op solventbasis. Het is een transparante, lichte harskleurige curing gebaseerd op hydrocarbonhars.

Deze curing wordt gebruikt om betonstructuren – die niet in openlucht uitgevoerd worden – te beschermen tegen een te vlugge verdamping van het aanmaakwater.

Waar een nabehandeling zoals voor epoxylagen, tegels of vloermarkering nodig is, wordt CURE CLEAR aanbevolen.

TOEPASSINGEN

Deze curing wordt gebruikt om betonstructuren - die niet in openlucht uitgevoerd worden - te beschermen tegen een te vlugge verdamping van het aanmaakwater.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De oppervlakken moeten onbeschadigd, proper en droog zijn, ontdaan van olievlekken, vetten, verf, enzovoort.

TECHNISCHE KENMERKEN

OMSCHRIJVING Curing nr. 101

Soortelijk gewicht 0,9 g/cm³

Verbruik 6,5 m² per liter

Droogtijd ca. 1,5 uur bij + 24° C

GEBRUIKSAANWIJZING

CURING nr. 101 wordt aangebracht met een airlessapparaat, een rol of een kwast.

CURING nr. 101 aanbrengen bij een temperatuur van minimum + 5° C.

VERPAKKING

IBC: 1.000 l

Vat: 210 l

Jerrycan: 30 l

HOUDBAARHEID

Onbeperkt houdbaar in gesloten verpakking. Beschermen tegen vorst.

GEREEDSCHAP

Borstel, rol of airlessapparaat.

REINIGING

Voor alle werkonderbrekingen is het aanbevolen het gereedschap te reinigen met white spirit.